printcolor
high performance inks

FICHA TÉCNICA

GRUPO PRODUCTO 10

Serie 10-PP

Promotor de adhesión

Promotor de adhesión Serie 10-PP para uso sobre polipropileno para alcanzar una mayor adhesión de las tintas de serigrafía y tampografía. Es un método efectivo para el tratamiento de materiales dificultosos sobre los que imprimir y puede ser usado en combinación con las siguientes series de tintas:

Tintas de serigrafía

Serie 630 / Serie 640 / Serie 650 / Serie 665

Tintas de tampografía

Serie 750 / Serie 752 / Serie 754 / Serie 784

Todas las tintas deberían ser combinadas con un endurecedor como se describe en las hojas técnicas.

DIGITAL

FLEXO

FUNCTIONAL COATINGS

PAD

PREPRESS

SCREEN

SUBSTRATOS

PP			

USO

Aplicación	Base para Polipropileno

PROPIEDADES, PROCESO, SECADO Y TEJIDO

Tejido	-
Secado / Curado	-
Procesos posteriores	-

ADITIVOS

Diluyente	-	**Ratio adición**	-
Retardante	-	**Ratio adición**	-

VARIOS

Condiciones envío	1 kg / 5 kg
Otros	-

Cláusula de Exención de responsabilidad

Los datos anteriores están basados en pruebas de laboratorio y experiencia de campo. Todas las declaraciones contenidas están basadas en lo mejor de nuestro conocimiento sin ningúna obligación por nuestra parte y no evitan que tengan que probar los productos ustedes mismos. En caso de duda le recomendamos de realizar sus propios tests o de contactar nuestros técnicos. La aplicación, uso y procesado de los productos está más allá de nuestro control y por tanto están bajo su propio riesgo y responsabilidad. Printcolor queda libre de garantía o reclamaciones. En caso de reclamaciones justificadas, Printcolor sólo se hace responsable de la sustitución del valor de la tinta utilizada. La adición de productos ajenos o de competidores es a su propio riesgo y libera a Printcolor de responsabilidad, especialmente en los casos en que se producen daños por el uso de productos ajenos. Este comunicado sustituye a todos los anteriores (05/2011).