tiser

FICHA TÉCNICA
SERIE A

1 Descripción

Tinta acramina de base agua para la impresión serigráfica de tejidos claros o pastel. Lista para el uso.

2 Principales características

Bajo poder cubriente. Sin tacto.
Tinta ecológica garantizando un proceso de serigrafía sostenible. No contiene disolventes, PVC ni ftalatos.
Se diluye con agua.

3 Modo de uso

Los colores son listos para el uso y mezclarse entre sí, en cualquier proporción.

El secado de las impresiones depende de las características del material a imprimir y de las condiciones ambientales del local de trabajo.

En caso de que no se disponga de horno de secado, se puede utilizar calor directo (plancha), etc.

4 Otras sugerencias

No recomendada para fibras sintéticas (nylon, lycra, poliéster).

Se puede utilizar agua destilada, un máximo del 10 % para diluirla. Utilizar Roll Retardante máximo 3% para prevenir secado en pantalla.

Recomendamos hacer ensayo de polimerizado para conseguir una resistencia adecuada al lavado.

5 Aplicación

SOPORTE

-Tejidos blancos o claros
- Algodón, lino.
- Mezclas algodón y poliéster (máx. 50%)
- Papel más 200gr

Nº HILOS

36 a 90 hilos
15 a 21 hilos para tejidos con textura gruesa

EMULSIÓN

Q-10915WR Resistente agua
10019 MIXTA
10830 RED MIXTA
Q-20076 BLOQUEADOR
Resistente al agua

RASTRILLO

Gomas blandas 65H (amarillo)

FIJACIÓN

Tiempo: 2 - 5 minutos
Temperatura: 120-140°

ADITIVOS

BASE A-1002: Reducir tonalidad
ROLL RETARDANTE: Evita secado tinta en pantalla

LIMPIEZA

Q-4379 VARIOCLEAN
Disolvente Limpieza BIO (mezclar 1 a 5 de agua) para proceso de recirculación

Marancolor S.L.L, garantiza la calidad de sus productos. Las indicaciones expuestas en nuestros comunicados técnicos son el resultado de un estudio sumamente cuidado, pero no señalan responsabilidad alguna por nuestra parte. Estas indicaciones sirven para aconsejar a nuestros clientes, pero es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo se efectúen ensayos previos, pues las condiciones particulares, que influyen en los resultados, son diferentes en cada taller.

6 Almacenamiento

Recomendamos mantenerlo en los envases originales, bien cerrados, en lugares frescos a una temperatura máxima de 35 °C.

7 Carta de Colores

La SERIE A se clasifica en 3 categorías: colores estándar, colores neon y colores cuatricromía.

COLORES ESTÁNDAR

BLANCO A-1060	AMARILLO LIMÓN A-1010	AMARILLO MEDIO A-1011	NARANJA A-1015	ROJO CLAVEL A-1021	MAGENTA A-1025	AZUL CLARO A-1030
AZUL OCÉANO A-1032	MARRÓN A-1050	VIOLETA A-1037	VERDE HIERBA A-1044	VERDE MEDIO A-1040	NEGRO A-1065	BASE A-1002

COLORES NEÓN

AMARILLO A-1090	VERDE A-1095	NARANJA A-1091	ROSA A-1096

COLORES CUATRICROMÍA

AZUL A-1082	MAGENTA A-1081	AMARILLO A-1080	NEGRO A-1083

Tonos orientativos, pueden variar según la configuración de su pantalla

Marancolor S.L.L, garantiza la calidad de sus productos. Las indicaciones expuestas en nuestros comunicados técnicos son el resultado de un estudio sumamente cuidado, pero no señalan responsabilidad alguna por nuestra parte. Estas indicaciones sirven para aconsejar a nuestros clientes, pero es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo se efectúen ensayos previos, pues las condiciones particulares, que influyen en los resultados, son diferentes en cada taller.