tiser

FICHA TÉCNICA
# SERIE L

## 1 Descripción

Tinta de laca textil de base agua para la impresión serigráfica de tejidos oscuros. Lista para el uso.

## 2 Principales características

Alto poder cubriente. Tacto sedoso.
Tinta elástica, flexible, mate y resistente al lavado.
Tinta ecológica garantizando un proceso de serigrafía sostenible. No contiene disolventes, PVC ni ftalatos.
Se diluye con agua.

## 3 Modo de uso

Los colores son listos para el uso y mezclarse entre sí o con la SERIE A, en cualquier proporción.

El secado de las impresiones depende de las características del material a imprimir y de las condiciones ambientales del local de trabajo.

En caso de que no se disponga de horno de secado, se puede utilizar calor directo (plancha), etc.

## 4 Otras sugerencias

Para fibras sintéticas (nylon, lycra, poliéster) hacer pruebas.

Se puede utilizar agua destilada, un máximo del 5-7% para diluirla o Roll Retardante máximo 3% para prevenir secado en pantalla. No recomendable en blanco, ya que pierde opacidad. Catalizador PU al 2% para aumentar resistencias al lavado.

Para conseguir diferentes acabados en el tacto podemos mezclar la SERIE L y SERIE A, perderemos opacidad, pero la impresión tendrá menos tacto. Mezclar con la BASE HINCHABLE LF para conseguir efectos 3D.

Recomendamos hacer ensayo de polimerizado para conseguir una resistencia adecuada al lavado.

## 5 Aplicación

### SOPORTE

-Tejidos oscuros
- Algodón, lino.
- Mezclas algodón y poliéster (máx. 50%)

### Nº HILOS

36 a 90 hilos
15 a 21 hilos para tejidos con textura gruesa

### EMULSIÓN

**Q-10915WR** Resistente agua
**10019 MIXTA**
**10830 RED MIXTA**
**Q-20076 BLOQUEADOR** Resistente al agua

### RASTRILLO

Gomas blandas 65H (amarillo)

### FIJACIÓN

Tiempo: 2 - 5 minutos
Temperatura: 120-140°

### ADITIVOS

**BASE L-2002:** Reducir tonalidad
**ROLL RETARDANTE:** Evita secado tinta en pantalla
**BASE HINCHABLE:** efectos 3D

### LIMPIEZA

**Q-4379 VARIOCLEAN**
Disolvente Limpieza BIO (mezclar 1 a 5 de agua) para proceso de recirculación

Marancolor S.L.L, garantiza la calidad de sus productos. Las indicaciones expuestas en nuestros comunicados técnicos son el resultado de un estudio sumamente cuidado, pero no señalan responsabilidad alguna por nuestra parte. Estas indicaciones sirven para aconsejar a nuestros clientes, pero es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo se efectúen ensayos previos, pues las condiciones particulares, que influyen en los resultados, son diferentes en cada taller.

## 6 Almacenamiento

Recomendamos mantenerlo en los envases originales, bien cerrados, en lugares frescos a una temperatura máxima de 35 °C.

## 7 Carta de Colores

La SERIE L se clasifica en colores estándar, oro y plata y verde fosforescente.

### COLORES ESTÁNDAR

BLANCO L-2060

AMARILLO LIMÓN L-2011

AMARILLO HUEVO L-2012

NARANJA L-2015

ROJO CLAVEL L-2021

MAGENTA L-2025

AZUL CLARO L-2030

AZUL OSCURO L-2032

MARRÓN L-2050

VIOLETA L-2037

VERDE CLARO L-2041

VERDE QUIRÓFANO L-2040

NEGRO L-2065

BASE L-2002

### COLORES ORO Y PLATA

PLATA L-20101

ORO L-20103

### VERDE FOSFORESCENTE

VERDE FOSFORESCENTE L-2085

Tonos orientativos, pueden variar según la configuración de su pantalla

Marancolor S.L.L, garantiza la calidad de sus productos. Las indicaciones expuestas en nuestros comunicados técnicos son el resultado de un estudio sumamente cuidado, pero no señalan responsabilidad alguna por nuestra parte. Estas indicaciones sirven para aconsejar a nuestros clientes, pero es indispensable que antes de empezar cualquier trabajo se efectúen ensayos previos, pues las condiciones particulares, que influyen en los resultados, son diferentes en cada taller.