

TC5



Inicio

Mejor rendimiento y alta comodidad con la serie Secabo LITE: con este nuevo desarrollo de la exitosa prensa de palanca Secabo TC5, Secabo lanza un sistema modular lucrativo que abre una multitud de nuevas posibilidades para los usuarios. Más flexibilidad gracias a componentes fácilmente intercambiables, en resumen, un producto básico con excelentes opciones de actualización. Esto significa que los nuevos modelos LITE tienen la ventaja de adaptar placas base individuales o placas calefactoras si es necesario y simplemente reemplazar componentes. La prensa de calor TC5 LITE de Secabo es una prensa de palanca automática modular. El usuario no tiene que esperar al lado de la prensa durante las transferencias, pero puede realizar otras actividades. Cuando ha transcurrido el tiempo establecido, la prensa se abre automáticamente y anuncia estos tres segundos de antemano con una señal acústica. El proceso de prensado se puede interrumpir en cualquier momento presionando un botón, por ejemplo, para prepresar textiles. La temperatura y el tiempo de prensado se pueden seleccionar convenientemente utilizando un controlador digital. La presión de contacto se establece utilizando un volante de gran tamaño en la parte superior de la placa de calentamiento. La prensa térmica TC5 LITE, con una superficie de trabajo de 38 cm x 38 cm, tiene una placa de cubierta adicional para la placa de calentamiento para proteger al usuario de las quemaduras. La estructura del TC5 LITE es totalmente modular, la unidad de control, la placa calefactora, la placa base y el marco base se pueden desmontar y reemplazar en unos pocos pasos simples. Por ejemplo, el uso de otras placas calefactoras también es posible. Las prensas de transferencia LITE ofrecen todo lo que hace que las transferencias textiles con Secabo sean tan cómodas. Por supuesto, todas las aplicaciones profesionales de los procesos habituales de transferencia en caliente, tales como láminas de flocado, láminas flexibles, sublimación, flexión por inyección de tinta, etc., son posibles. La Secabo TC5 LITE puede equiparse opcionalmente con placas extraíbles en varios formatos, también con una placa base de membrana, un sistema de cambio rápido y una extensión deslizante para usar como prensa de doble placa. Con el TC5 LITE también tiene la opción de actualizar a nuestra serie Secabo TC-SMART.

Características



Controladores digitales

La duración y la temperatura se pueden fácilmente ajustar y monitorear usando el control digital.



Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



Placas reemplazables

Platos base intercambiables disponibles - en varios formatos.



Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las fluctuaciones de temperatura al mínimo, garantizando así resultados de transferencia consistentemente buenos.



Abre automáticamente

La prensa térmica se abre automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.



Amplio espacio de trabajo

Gracias al gran ángulo de plegado de 40°, los objetos de transferencia se pueden alinear de forma cómoda y precisa.



Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.

Datos técnicos

Dimensiones abierta	41cm x 93cm x 67cm
Dimensiones cerradas	41cm x 57cm x 73cm
Superficie de trabajo max.	38cm x 38cm
Artículos incluido:	Base mecánica, placa calefactora y placa base, caja de control LITE, cable de alimentación C13, herramientas, instrucciones de funcionamiento
Ajuste de presión	Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central
Máx. presión de contacto:	250 g/cm ² g
Máx. temperatura:	250 °C °C
Tiempo máx.	999 s s
Apertura máx.	40 ° °
Suministro de corriente	AC 230V/50Hz - 60Hz, 1,80kW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
opciones	Sistema de cambio rápido, varias placas intercambiables, extensión de deslizamiento y placa base de membrana
Peso sin embalaje	32,00 kg
Peso con embalaje	39,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

