

TC SMART



Inicio

Con su nueva prensa térmica TC7 SMART, Secabo abre caminos innovadores que conducen a un mejor rendimiento. Este desarrollo reciente de la prensa Secabo TC7 con palanca de apertura vertical presenta una novedad mundial en el mercado de las prensas térmicas, que abre una variedad de nuevas opciones a los usuarios. El controlador de la TC7 SMART viene equipado con una interfaz Bluetooth que permite controlar la prensa mediante la app gratuita Secabo Smart Transfer, además de proporcionar una base de datos para transfers, que permite a los usuarios indicar el tipo de textil y el material de transferencia e inmediatamente obtener las combinaciones correspondientes de temperatura, tiempo y presión. Las funciones adicionales, como el preplanchado, cálculo del tiempo restante de calentamiento y funciones de advertencia, entre otras, hacen de la aplicación un valioso asistente para todos los métodos de transfers.

La nueva prensa térmica Secabo TC7 SMART ofrece una superficie de trabajo de 40 x 50 cm, es fácil de usar y resistente al uso continuo. El diseño modular permite una rápida y fácil instalación del sistema de cambio rápido, la extensión deslizable y los platos bases desmontables en varios formatos.

Características



Aplicación de Transferencia Inteligente Secabo

El dispositivo está listo para un control a través de la app Secabo. Con la ayuda de esta app se pueden seleccionar parámetros de transferencia adecuados para aplicarlos.



Interfaz de Bluetooth

El dispositivo se puede conectar y controlar a través de Bluetooth con un dispositivo móvil y la app Secabo.



Controlador digital

La duración y la temperatura se pueden ajustar y monitorear fácilmente usando el control digital.



Amplio espacio de trabajo

Gracias al gran ángulo de plegado de 40°, los objetos de transferencia se pueden alinear de forma cómoda y precisa.



Baja histéresis

Un control de vanguardia reduce las fluctuaciones de temperatura al mínimo, garantizando así resultados de transferencia consistentemente buenos.



Presión de trabajo variable

La presión de trabajo es fácil de ajustar, coincidiendo en cada caso con el objeto de transferencia y con el procedimiento.



Abre automáticamente

La prensa térmica se abre automáticamente una vez transcurrido el tiempo establecido.



Trabajo seguro

La seguridad y la calidad de este dispositivo se supervisan constantemente, de acuerdo con las normas de seguridad alemanas.



Distribución exacta de la temperatura

La placa térmica de alta calidad garantiza una distribución exacta de la temperatura en toda la superficie de calefacción.



Placas reemplazables

Platos bases intercambiables disponibles-también en conjunción con un sistema de cambio rápido!

Datos técnicos

Dimensiones abierta	43cm x 93cm x 74cm
Dimensiones cerradas	43cm x 57cm x 75cm
Superficie de trabajo max.	40cm x 50cm
Artículos incluido:	Base mecánica, placa calefactora y placa base, caja del controlador, cable de alimentación C13, herramientas, instrucciones de funcionamiento
Ajuste de presión	Establecimiento de la altura del plato superior mediante perilla central
Máx. presión de contacto:	250 g/cm ² g
Máx. temperatura:	225 °C °C
Tiempo máx.	999 s s
Apertura máx.	40 ° °
Suministro de corriente	AC 230V / 50Hz - 60Hz, 2,0kW
Entorno:	+5°C - +35°C / 30% - 70% humedad relativa
Peso sin embalaje	39,00 kg
Peso con embalaje	45,00 kg
Marca	Secabo

Vistas

